



"Euro"-wykończenie wewnętrznej szpalety wykonywane na dowolną szerokość muru.

Piękne oraz funkcjonalne drzwi to wizytówka każdego domu. To właśnie ten element stolarki tworzy pierwsze wrażenie odwiedzających nas gości oraz ewentualnych intruzów. Dlatego wybór odpowiednich drzwi, komponujących się z elewacją budynku oraz dobranych kolorystycznie do pozostałych elementów wykończeniowych, jest sprawą bardzo istotną. Nie ma również nic bardziej irytującego niż źle funkcjonujące drzwi zewnętrzne, które powinny chronić przed hałasem, izolować od chłodu oraz zabezpieczać przed wtargnięciem niepowołanych osób.

Naszą stolarkę w całości produkujemy na indywidualne zamówienia. Różnorodność wzorów, możliwość zastosowania różnorodnych przeszkleń oraz szeroka paleta kolorów pozwala nadać drzwiom indywidualny i неповtarzalny charakter. Duży wybór klamek i akcesoriów drzwiowych pozwala zwiększyć funkcjonalność stolarki, natomiast solidne zamki, zasuwnice oraz specjalne bolce antywłamaniowe zwiększają bezpieczeństwo Państwa domu.

Wykorzystywane przez nas surowce to najwyższej klasy, trójwarstwowo klejone drewno krajowe jak również drewno egzotyczne (mahoń meranti). Odpowiedni proces selekcji, suszenia, klejenia i impregnacji drewna zapewnia dużą wytrzymałość i stabilność drzwi w zmieniających się warunkach klimatycznych. Doskonałe konstrukcje oparte o najnowszą technologię, najwyższa jakość materiałów używanych do produkcji oraz wysoko wykwalifikowany personel stoją u podstaw naszych produktów. Bezkompromisowa dbałość o jakość i estetykę wykonania powoduje, iż nasze produkty funkcjonują długo i niezawodnie, a posiadany przez nas specjalistyczny park maszynowy pozwala na wykonanie drzwi według dowolnego wzoru dostarczonego przez klienta.

Doskonałą szczelność naszych drzwi osiągnęliśmy dzięki zastosowaniu podwójnego systemu uszczelek na całym obwodzie skrzydła oraz ościeżnicy. Do zabezpieczania powierzchni drzwi używamy ekologicznych farb akrylowych firm, dostępne w szerokiej gamie lazurów (uwidaczniających strukturę drewna) oraz pełnej palecie RAL kolorów kryjących. Podstawowym celem jest uzyskanie powłoki paroprzepuszczalnej i elastycznej zapobiegającej pękaniu podczas zmieniających się warunków pogodowych, a tym samym różnej wilgotności powietrza.